BALER

Model:
3690

بیلـــــر

بیلر مدل ۳۶۹۰ با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا طراحی‌شده و از ورق‌های فولادی فرم دار ساخته‌شده تا وزن پایین‌تر و مقاومت بالاتری داشته‌باشد. حداقل تراکم خاک و سازگاری با خاک‌های نرم و مرطوب، کاهش نیروی کشش، طراحی کم حجم ابعاد بیلر به منظور حمل و نگهداری راحت‌تر و مانورپذیری بیشتر و حداکثر قابلیت به دلیل استفاده از قطعات با کیفیت و دقیق از ویژگی‌های بارز این دستگاه می‌باشد.

The 3690 baler is highly professional. This machine has been designed using the latest technology and is made of ribbed sheet steel to create a resistant, low weight machine. The result is excellent: minimum soil compaction, adaptability to soft, damp grounds, reduced power consumption. Compact design is reduced the baler's dimension for easier shipping, storage and in-field maneuverability. Great reliability, quality components, accurate finish are the distinctive elements to update a great tradition.





کارخانه: یزد، شهرک صنعتی یزد، کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۵۶ ۹ - ۳۷۲۷۲۱۱۷ ۰۳۵ - ۳۷۲۷۲۴۳۵ ۰۳۵
دفتر مرکزی: البرز، کرج، مهرشهر ۳۳۴۰۴۰۳۵ ۰۲۶ - ۳۳۴۰۴۰۳۶ ۰۲۶

www.barchinkar.com info@barchinkar.com, bco@barchinkar.com

مشخصات‌فنی

• سطح مقطع محفظه (سانتی‌متر)	۳۶ × ۴۶
• مسافت‌پیستون/ضربه • (سانتی‌متر) (تعداد در دقیقه)	۶۶-۱۰۰
• کمترین قدرت تراکتور مورد نیاز (اسب بخار)	۲۰ - ۳۰
• وزن بسته (یونجه/کیلوگرم)	۲۵-۳۵
• وزن بسته (کاه/کیلوگرم)	۲۰-۲۵
• عرض پیکاپ (اسمی/سانتی‌متر)	۱۷۰
• تایر چپ	۱۰/۸۰-۱۲
• تایر راست	۷-۱۲
• وزن (کیلوگرم)	۱۳۶۰
• ابعاد کلی طول × عرض × ارتفاع (سانتی‌متر)	۱۷۲ ×۲۴۵ ×۴۱۴

Technical features

• Chamber (cm)	36 × 46
• Ram travel/strokes (cm) (No./Min)	66 -100
• Min. Tractor power (hp)	20-30
• Bale weight (Hay)(kg)	25-35
• Bale weight (straw)(kg)	20-25
• Pick – up width (nominal)(cm)	170
• Left tire	10.80-12
• Right tire	7-12
• Weight (kg)	1360
• Overall dimension (L × W × H)	414 ×245 ×172



• وزن پیکاپ بر روی سیستم تعلیق فنری می‌باشد و به راحتی قابل تنظیم است تا به کاربر اجازه دهد که میزان وزن روی زمین‌های نرم را کاهش دهد.

• فاصله با زمین با جابجایی محور توپی چرخ قابل تنظیم است.

• The pick-up weight is balanced by an elastic suspension which may be easily adjusted allowing the operator to reduce the “apparent weight” on soft terrain. The ground clearance may be increased by reversing the wheel hubs



• حرکت سریع پیستون بر روی بلبرینگ‌های مخصوص (۱۰۰ ضربه در دقیقه) در محفظه ۴۶ X ۳۶ سانتی‌متر باعث راندمان بالا می‌گردد.

• High productivity is ensured by 36 X 46 cm chamber and the high speed of a plunger mounted on sturdy bearing



• گره زن که در واقع قلب دستگاه می‌باشد بسیار با کیفیت و دقیق بوده و مناسب برای نخ‌های کنفی و مصنوعی می‌باشدو به گونه‌ای طراحی شده تا در شرایط مختلف کاری (گردوخاک، شن و...) عملکرد مناسب داشته باشد.

• The knotter, which has always been the real heart of the baler, excels in its precision and reliability, and is suitable for synthetic or sisal twine