شرکت برچینکار
طراحی و ساخت انواع ادوات
و ماشین آلات کشاورزی

MOWER PLUS

مـــوورِ پلاس

مـوور پـلاس بـا عـرض برداشـت ۱۶۵ سـانتی‌متر نسـخه تقویت شده و به روز شده از موور CM165 می باشد که ضمن برخورداری از اتصال سه نقطه ای قوی تر، تغییراتی را در قسمت گیربکس به همراه دارد که روند مونتاژ و تعمیر دستگاه را بسیار سریع و آسان نموده است.

The Mower^{plus}, with a 165 cm working width is a strengthened and updated version of the CM165 model, while having a stronger three-point hitch, brings with it changes in the gearbox area, which has made the assembly and repair process of the device much easier and faster.

MODEL:

1. MOWER CM165
2. MOWER^{PLUS}





کارخانه: یزد، شهرک صنعتی یزد، کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۵۶ ۹ - ۳۷۲۷۲۱۱۷ ۰۳۵ - ۳۷۲۷۲۴۳۵ ۰۳۵
دفتر مرکزی: البرز، کرج، مهرشهر ۳۳۴۰۴۰۳۵ ۰۲۶ - ۳۳۴۰۴۰۳۶ ۰۲۶
www.barchinkar.com info@barchinkar.com, bco@barchinkar.com

MODEL: MOWER CM165



فنرتعلیق

این فنر قابل تنظیم، وزن دستگاه بر روی محصول را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهد بنابراین آسیب به سطح خاک و فرسودگی بشقابی‌های زیرین را به حداقل خواهد رساند. همچنین باعث افزایش مانور پذیری دستگاه بخصوص در هنگام استفاده از تراکتورهای سبک می‌شود.



بشقابی‌ها

هر استوانه دو نوار مستقیم و متقابل دارد که باعث افزایش سرعت برداشت و راندمان و همچنین حفظ بالانس بشقابی‌های دستگاه می‌شود.



تیغه‌ها

هر تیغه دارای دو سطح برش می‌باشد. که با آچار مخصوص همراه دستگاه قابل نصب است. طراحی نصب و کارکرد تیغه‌ها به نحوی است که در صورت برخورد با موانع تیغه به زیر بشقابی رفته و پس از عبور از موانع بلافاصله به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد.

Compensating spring

This adjustable spring greatly reduces the weight of the machine on the stubble thus minimizing sward damage and saucer's wear but increasing maneuverability especially with light tractors.

Drums

Every drum has two opposite flats with replaceable transport strips which ensure a better and faster crop throughput.
The freely rotatable saucers offer good flotation.

Blades

Each blade has two cutting edges, the attachment provides quick change and allows the blades to deflect rotating under the drum skirt when hit a hard obstacle.

مشخصات فنی

• عرض برش (سانتی‌متر)	۱۶۵
• ارتفاع برش (سانتی‌متر)	۳
• عرض دستگاه (سانتی‌متر)	۱۴۰
• طول دستگاه (سانتی‌متر)	۲۸۵
• ارتفاع (سانتی‌متر)	۱۱۰
• وزن (کیلوگرم)	۳۹۰
• تعداد استوانه	۲
• تعداد تیغه‌ها	۶
• قابلیت زاویه راه‌اندازی	از ۲۵- تا ۲۵+ درجه
• سرعت شافت خروجی تراکتور	۵۴۰ دور در دقیقه
• شافت متحرک	نصب توسط کلاچ هرز گرد
• قابل اتصال به	اتصال سه نقطه نوع ۱ و نوع ۲

Technical features

• Cutting Width (cm)	165
• Cutting Height Adj. (cont) (cm)	3
• Transport Width (cm)	140
• Transport Length (cm)	285
• Height (cm)	110
• Weight (kg)	390
• Drums No.	2
• Blades No.	6
• Floatation Ablility	From -25° to +25°
• P.T.O Speed (rpm)	540
• P.T.O Drive Shaft	Fitted with free whell clutch
• Linkage	Cat 1,2