MOWER

Model:
MOWER CM165

مـــوِر

مـوِر مـدل CM165 بـا عـرض برداشـت ۱۶۵ سـانتی‌متر و مجهـز بـه تیغه‌هـای بـا کیفیـت و سـرعت بـالا کـه میتوانـد ظرفیـت برداشـت بـالا در انـواع مختلـف یونجـه و علوفه‌هـای ضخیـم و بلنـد و فشـرده را در کمتریـن زمـان و تـوان مصرفـی پاییـن داشـته باشـد.

The 165 cm cutting width of the CM165 drum mower provides small-acreage landowners and hay producers with significantly improved capacity and productivity compared to most sicklebar mowers. This drum mower easily cuts through tall, thick and tangled grasses with minimal horsepower requirements.





کارخانه: یزد، شهرک صنعتی یزد، کد پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۴۵۶ ۹ - ۳۷۲۷۲۱۱۷ ۰۳۵ - ۳۷۲۷۲۴۳۵ ۰۳۵
دفتر مرکزی: البرز، کرج، مهرشهر ۳۳۴۰۴۰۳۵ ۰۲۶ - ۳۳۴۰۴۰۳۶ ۰۲۶
www.barchinkar.com info@barchinkar.com, bco@barchinkar.com

MODEL: MOWER CM165



فنرتعلیق

این فنر قابل تنظیم، وزن دستگاه بر روی محصول را به طرز قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهد بنابراین آسیب به سطح خاک و فرسودگی بشقابی‌های زیرین را به حداقل خواهد رساند. همچنین باعث افزایش مانور پذیری دستگاه بخصوص در هنگام استفاده از تراکتورهای سبک می‌شود.



بشقابی‌ها

هر استوانه دو نوار مستقیم و متقابل دارد که باعث افزایش سرعت برداشت و راندمان و همچنین حفظ بالانس بشقابی‌های دستگاه می‌شود.



تیغه‌ها

هر تیغه دارای دو سطح برش می‌باشد. که با آچار مخصوص همراه دستگاه قابل نصب است. طراحی نصب و کارکرد تیغه‌ها به نحوی است که در صورت برخورد با موانع تیغه به زیر بشقابی رفته و پس از عبور از موانع بلافاصله به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد.

Compensating spring

This adjustable spring greatly reduces the weight of the machine on the stubble thus minimizing sward damage and saucer's wear but increasing maneuverability especially with light tractors.

Drums

Every drum has two opposite flats with replaceable transport strips which ensure a better and faster crop throughput.
The freely rotatable saucers offer good flotation.

Blades

Each blade has two cutting edges, the attachment provides quick change and allows the blades to deflect rotating under the drum skirt when hit a hard obstacle.

مشخصات‌فنی

عرض برش (سانتی‌متر)	۱۶۵
ارتفاع برش (سانتی‌متر)	۳
عرض دستگاه (سانتی‌متر)	۱۴۰
طول دستگاه (سانتی‌متر)	۲۸۵
ارتفاع (سانتی‌متر)	۱۱۰
وزن (کیلوگرم)	۳۹۰
تعداد استوانه	۲
تعداد تیغه‌ها	۶
قابلیت راه‌اندازی	از ۲۵- تا ۲۵+ درجه
سرعت خروجی شافت تراکتور	۵۴۰ دور در دقیقه
شافت متحرک	نصب توسط کلاچ هرز گرد
قابل اتصال به	تراکتورهای ۱ و ۲

Technical features

Cutting Width (cm)	165
Cutting Height Adj. (cont) (cm)	3
Transport Width (cm)	140
Transport Length (cm)	285
Height (cm)	110
Weight (kg)	390
Drums No.	2
Blades No.	6
Floatation Ablility	From –25° to +25°
P.T.O Speed (rpm)	540
P.T.O Drive Shaft	Fitted with free whell clutch
Linkage	Cat 1,2